

Nieuwe generatie semiautomatische foliewikkelrobot

Flexibel en ruimtebesparend foliewikkelen

De Robopac Robot Master Foliewikkelaar, uniek in de verpakingswereld! Flexibel, snel, veilig, milieubewust en betrouwbaar.

Magazijnruimte is kostbaar. Om deze voor het foliewikkelen zo efficiënt mogelijk te benutten bent u met de verrijdbare Robot Master PLUS flexibel en kunt u op verschillende plaatsen snel en eenvoudig uw pallets of ladingen inwikkelen met rekfolie. De Master werkt op tractiebatterijen en heeft tijdens het wikkelen geen vaste stroomaansluiting nodig.

Ten opzichte van een draaitafelwikkelaar kunt u met de Master ook grote pallets en veelvormige ladingen verpakken, stabiliseren en beschermen met rekfolie. Het geleidingswiel van de wikkelrobot volgt eenvoudig de contouren van de lading, waardoor u zich zeker stelt van constante verpakingskwaliteit.

De Robot stopt direct als de veiligheidsbumper wordt ingedrukt. Het model Master PLUS M80 FRD heeft een mechanisch geremde rek unit met regelbare folierek, met deze prijsgunstige machine kunt u zo ergonomisch en op de meest efficiënte wijze uw producten perfect verpakken.

De Master is eenvoudig en intuïtief te bedienen en voorzien van een "jog" functiekноп en display voor het aflezen van de parameters. De operator kan verschillende wikkelcycli programmeren en selecteren.

Robot Master PLUS M80 FRD specificaties:

- Flexibel inzetbaar
- Geen vaste stroomaansluiting
- Geïntegreerde HF acculader
- Eenvoudige bediening
- Lading blijft stilstaan
- Niet afhankelijk van ladingformaat
- Speciale programmafuncties
- Constante verpakingskwaliteit
- Regelbare folierek
- Prijsgunstige machine
- Meer dan 25 jaar ervaring
- Plug and play levering, inclusief uitgebreide instructie



| MACHINE | | FOLIEWAGEN | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Rijsnelheid regelbaar | 35 - 65 m/min | Foliebreedte | 500 mm |
| Palletgewicht | ∞ | Foliedikte | 8 tot 35 µm |
| Stoppositie | Gefixeerd | Max. roldiameter | Ø 300 mm |
| Verplaatsbaar met heftruck | Ja, achterzijde | Kern | Ø 76 mm |
| Veiligheidsbumper | Ja | Max. rolgewicht | 20 kg |
| Totaal gewicht | 292 kg | Stijg- en daalsnelheid (regelbaar) | 1,0 - 4,6 m/min |
| ACCULADER | | Geremde rekunit | FRD |
| Volt | 230 V ± 10% | MAST | |
| Frequentie | 50 / 60 Hz | Hoogte | standaard 2.596 mm |
| Totaal vermogen | 320 W | Neerklapbaar | |
| Stroom | 1,5 A | LADINGHOOGTE | |
| PALLETAFMETINGEN | | Detectie door fotocel | |
| Max. afmeting (l × b) | 3.600 × 800 mm | OPTIONEEL VERKRIJGBAAR | |
| Min. afmeting (l × b) | 600 × 600 mm* | Diverse geleidewielen | |
| Max. Ladinghoogte | 2.200 mm (optioneel tot 2.400 mm) | Topsheetrolhouder | |
| Min. Ladinghoogte | 400 mm | | |

Huur & lease

Heeft u tijdelijk een verpakkingsmachine nodig, dan kunt u bij ons een verpakkingsmachine huren. Leasen is ook mogelijk. Zonder zorgen verpakken op basis van een prijs per maand gebaseerd op verwacht verbruik. Vraag naar de voorwaarden. We rekenen u graag voor hoe aantrekkelijk dit kan zijn.

Service

Contimeta heeft een eigen serviceafdeling die zorgt voor een probleemloze installatie en voor preventief onderhoud aan uw machine. U kunt ook een servicecontract afsluiten, zodat u geen omkijken meer heeft naar het onderhoud uw verpakkingsmachine. Ga voor zekerheid!

Materiaal

De machine wordt u gebruiksklaar geleverd en voorzien van een standaard wikkelfolie. Onze verpakkingsadviseur informeert u graag over ons complete gamma folies. We bieden zowel standaard (limited) als voorgerekte (oriënted) folie voor het meest stabiele en efficiënte verpakkingsresultaat. Ecologisch verantwoord en tegen de laagste kosten.

Gamma

In deze range foliewikkelaars kunnen wij u meerdere modellen aanbieden. Het is hierdoor mogelijk om een verpakkingsmachine naadloos te laten aansluiten bij de door u gewenste verpakking. We zetten graag samen met u alles op een rijtje.

ROBOT MASTER PLUS M80 FRD

