



Semiautomatische palletkrimpmachine

Tijdbesparend pallets in krimpfolie verpakken

De Contishrink L-G is de eerste stap richting geautomatiseerd krimpen van palletladingen. Het principe is afkomstig van de rekfolie wikkelmachines. Het grote verschil ten opzichte van de rekfolie wikkelmachines is dat de Contishrink L-G niet is uitgerust met een folierolhouder geschikt voor rekfolie maar in plaats daarvan is uitgerust met 3 gasbranders op een lift die zich langs de mast beweegt, volgens een speciaal hiervoor ontwikkeld programma. De gasbranders worden bij de start van de krimpcyclus automatisch ontstoken en na een instelbare voorverwarmingstijd zal de draaitafel de te krimpen pallet 360° roteren. Vervolgens beweegt de lift met de gasbranders een vaste hoogte naar boven waarna wederom een volledige rotatie zal worden gemaakt. Deze stappen herhalen zich tot de folie langs de pallethoogte rondom volledig is gekrompen. Zodra de lift boven de pallet uitsteekt en de 4 zijanten zijn gekrompen maakt de brander nog een korte slag omhoog voor bovenkrimp van de lading om vervolgens weer terug naar beneden naar de uitgangspositie te bewegen.

Contishrink 1000 L-G specificaties:

- Stevige geprofileerde draagmast.
- De hoogte van de lading wordt automatisch bepaald met behulp van een fotocel.
- De draaitafel (Ø 1650 mm) is vervaardigd uit plaatstaal.
- De maximale belasting is 2000 kg.
- Op de draaitafel kunnen optioneel skids worden gemonteerd voor een optimale onderkrimp.
- Standaard is de machine geschikt voor propaangas.
- De draaitafel wordt aangedreven via een ketting door een motorreductor. Rondom de draaitafel is een veiligheidsgordel aangebracht.
- De draaitafel is uitgerust met een soft-start en gefixeerde soft-stop (vaste stoppositie) en de draaisnelheid is instelbaar.
- Verplaatsbaar; aan de voor- en achterzijde zitten sleuven voorn heftrucklepel.



MACHINE		KRIMPFOLIE	
Lengte	2.791 mm	Folie	Krimpfolie (PE)
Breedte	1.650 mm	Foliedikte	50 tot 150 µm
Hoogte	2.580	ENERGIE	
Draaitafel	Ø 1.655 mm	Voeding	230 V/50Hz IP54
Max. ladinggewicht	2.000 kg	Gas	Propaangas
PALLETAFMETINGEN		Aantal branders	3
Min. afmeting (l x b)	800 x 800 mm	Toevoer	5-6 bar, aansluiting R1/2" (2x 33kg. gasfles)
Max. afmeting (l x b)	1.200 x 1.200 mm	Capaciteit	440 EuAropallets, 1.800 mm hoog, folie 125 µm
Max. Ladinghoogte	1.800 mm	OPTIONEEL VERKRIJGBAAR	
		Op aardgas	

Opties Contishrink 1000 L-G

Skids voorzien van klemprofielen t.b.v. onderkrimp
 Oprijplaat voor draaitafel Ø 1.650 mm
 Verlengde oprijplaat voor EPT draaitafel Ø 1.650 mm (tot 2.000 kg)
 Mastverlening voor verwerking hogere pallets
 Machine uitgevoerd voor werking op aardgas
 Fotocel voor verwerken zwarte folie/donkere producten
 Inbouwkader (montage in betonvloer)
 Machine voorzien van 10 venturi-branders i.p.v. lift

Huur & lease

Heeft u tijdelijk een verpakkingsmachine nodig, dan kunt u bij ons een verpakkingsmachine huren. Leasen is ook mogelijk. Zonder zorgen verpakken op basis van een prijs per maand gebaseerd op verwacht verbruik. Vraag naar de voorwaarden. We rekenen u graag voor hoe aantrekkelijk dit kan zijn.

Service

Contimeta heeft een eigen serviceafdeling die zorgt voor een probleemloze installatie en voor preventief onderhoud aan uw machine. U kunt ook een servicecontract afsluiten, zodat u geen omkijken meer heeft naar het onderhoud uw verpakkingsmachine. Ga voor zekerheid!

Materiaal

De machine wordt gebruiksklaar geleverd en gecomplementeerd met een uitgebreide instructie en ingebruikname ondersteuning. Materiaal is niet inbegrepen en kan in overleg met Contimeta worden aangeschaft.

Gamma

Contimeta heeft voor het krimpverpakken van pallets meerdere oplossingen, van handmatig tot volautomatisch krimpverpakken, afhankelijk van uw toepassing, aantallen ed.
 We bespreken graag de mogelijkheden met u.

CONTISHRINK 1000 L-G

